

DC AirCube 500 luftrensere

Dustcontrols luftrensere DC AirCube 500 er designet til både at være slidstærk og nem at betjene. DC AirCube 500 er lavet i rustfast stål for at modstå skader. Ventilatoren er en radial-ventilator, som opbygger et højt undertryk. Dette sikrer en høj og konstant ydeevne (luftmængde) gennem hele filterets levetid. DC AirCube 500 er udstyret med 2-trins hastighedsregulering, filtervagt med lysindikering og 230 V-udtag.

DC AirCube 500 er mobil og kan placeres direkte ved opgaven. Den kan benyttes med udsugning i hele endens areal eller reduceres med en tragt, så der kan tilsluttes rør/slange Ø125 mm. Afkastet er Ø125 mm og kan enten ledes tilbage i lokalet (recirkulation) eller tilsluttes rør/slange og føres ud af bygningen.

DC AirCube 500 har to filtertrin. Første filtertrin er et forfilter monteret udvendigt på maskinen, hvilket gør det nemt at skifte. Andet filtertrin er en plisseret HEPA-filterpatron, filterklasse H-13, som sikrer tilbageholdelse af selv de allerfineste røg- og støvpartikler.



Anvendelse

Dustcontrols luftrensere DC AirCube 500 er velegnet som supplement til punktudsugning, når mængden af spredte forureninger er stor. DC AirCube 500 benyttes ofte i bagerier og på tømrerværksteder, men er et oplagt valg alle steder, hvor støvbelastningen ønskes reduceret.

Tekniske data

Forsyning:	230 V, 1-faset, 50 Hz
Vægt	13 kg
Mål (H x B x L)	380 x 340 x 495 mm
Indløb	300 x 300 mm eller Ø125 mm
Udløb	Ø125 mm
Strømforbrug, max.	210 W
Luftmængde, max.	500 m ³ /t, med åbent ind- og udløb
Negativt tryk, max.	400 Pa.
Udskilningsgrad	HEPA 13, i henhold til EN 1822-1
Lydniveau *)	Lav hastighed 45 dB(A), høj hastighed 65 dB(A)

*) Lydniveau i 1,6 m højde og 1 m afstand i henhold til DIN EN ISO 3744 i fri luft ved maksimal luftgennemstrømning.

Tilbehør



Tragt til indløb
til slangetilslutning



Slange



Spændebånd



Loftmontage-beslag

Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer