

## PLYMVENT®

clean air at work

# MM-100 • Ø100 mm

Perfekt til mindre opgaver



### Anbefales til:

- Olietåge – produktion
- Slibestøv – produktion
- Røg, støv og dampe – produktion
- Røg, støv og dampe – laboratorier

Miniman Ø100 mm er, med det unikke rørdesign Clear-Thru, helt uden indvendige led. Det er derfor den perfekte sugearm til udsugning af blandt andet olietåge, røg, støv og dampe fra mindre applikationer.

Sugearmen er f.eks. ideel til udsugning af olietåge ved manuelle drejebænke og til udsugning af støv fra slibning og polering.

Når man tager designfordelene og den robuste kvalitet i betragtning, er Miniman 100 mm favoritvalget for professionelle.

### Funktioner:

- Clear-Thru rørdesign, som er helt uden indvendige led, giver maksimal luftgennemstrømning, lavt tryktab, lavt støjniveau og lavt energiforbrug
- Rækker over monteringshøjde ved vægmontage, hvilket giver et stort arbejdsområde
- Udvendige led, som gør det nemt at justere, betjene og servicere sugearmen
- Kan drejes 360°
- Leveres fuldt samlet, hvilket sparer installationstid

### Tilbehør:

- Halogen-lyssæt
- Tæt afspærringsspjæld
- Monteringssøjler i 1,1 og 2,2 m længde

### Tekniske data:

MMH-100-15:	1,5 m, hængende model (foto)
MMS-100-15:	1,5 m stående/bordmodel
MMH-100-21:	2,1 m, hængende model
MMS-100-21:	2,1 m, stående/bordmodel
Arbejdsradius:	1,5 eller 2,1 m
Rørdiameter:	100 mm
Anbef. luftmængde:	300-500 m <sup>3</sup> /t
Maks. luftmængde:	700 m <sup>3</sup> /t
Vægt:	8,6/9,2 kg

Alle modeller kan også leveres i hvid eller i rustfast stål til farmaceutisk/levnedsmiddelindustri og i ATEX-version