

**PLYMVENT**<sup>®</sup>  
clean air at work

## DualGoSingle · Ø160 mm

DualGoSingle er et stationært svejserøgsfilter med integreret ventilator og 1 stk. KUA metalsugearm, Ø160 mm, 4,0 m

DualGoSingle er et stationært filter inkl. ventilator, vægbeslag, sugearm, start/stop og firkantet/rund omsætning Ø250 mm

DualGoSingle er en ombygning af Plymovents DualGoPlus, som normalt har to arme.

DualGoSingle leveres med indbygget filtervagt og ekstern start/stop kontakt og er udviklet til lejlighedsvis og jævnlig svejseopgaver (ca. 1 rulle svejsetråd eller 7 kg. svejseelektroder pr. måned) og TIG svejsning.



### Anbefales til:

- Slibning
- Let slibestøv – produktion
- MIG-MAG/GMAW svejsning
- TIG svejsning
- FCAW svejsning
- Elektrode/MMAW svejsning
- Polering
- Efterbehandling

### KUA-4 sugearm funktioner:

- Vægfastelse med dobbelt kuglelejeophæng og friktionsbremse, der giver 360°s drejning, nem manøvrering og lang levetid
- Unikt, udvendigt, justerbart knæled, der sikrer stabilitet, hurtig justering og lavt tryktab
- 360°s håndtagring, der gør det nemt at betjene sugearmen fra alle vinkler
- Glatte aluminiumsrør, der giver maksimal luftgennemstrømning, lavt tryktab, lavt støjniveau og reducerer den samlede vægt

### Specifikationer:

Totalvægt:	144,5 kg.
KUA-4 sugearm:	4 meter
Forfilter materiale:	Polyester
Forfilter overflade:	1 m <sup>2</sup>
Forfilter klasse:	ISO klasse 70% iht ISO 16890
Forfilter vaskbarhed:	Nej
HEPA filter materiale:	Glasfiber
HEPA filter overflade:	26 m <sup>2</sup>
HEPA filter klasse:	E12 iht EN1822-1:2009.
HEPA filter vaskbarhed:	Nej
Svejseklasse:	W3 iht. ISO 15012-1:2013
Lydniveau:	79 dB(A)
Strømforbrug:	2,2 kW (3HP)
Tilslutningspænding:	400V/2ph/50Hz
Motor design:	NEMA
Energieffektivitet:	IE3/premium
Udsuget luftmængde:	~1.200 m <sup>3</sup> /t. ved rene filtre
DualGo (435) art. nr.:	0000111248
Dækplade art. nr.:	0000114071
KUA-4 sugearm art. nr.:	0000101160
Forfilter art. nr.:	0000111637 (sliddel)
HEPA filter art. nr.:	0000111636 (sliddel)