

SUGEARMS-PRISLISTE



Plymovent® sugearme – prisliste 2025

Prislisten er gældende fra 01.01.2025 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve.
Dansk Procesventilation ApS tager forbehold for fejl, mangler og ændringer.



Indhold

<i>Sugearme med rundt metalrør</i>	Side
MM, Ø75 mm, 1 og 1,5 m (MiniMan)	3
MM, Ø100 mm, 1,5 og 2 m (MiniMan)	4
MSA, Ø125 mm, 3 og 4 m (MultiSmart [®] Arm)	5
KUA, Ø160 mm, 2, 3 og 4 m	6
KUA på sugeskinne, Ø160 mm, skinne fra 5,8 m	8
FM, Ø160, 4 til 8,8 m (FlexMax)	10
MSA Ø160 mm, 3 og 4 m (MultiSmart [®] Arm)	12
MSA, Ø200 mm, 3 og 4 m (MultiSmart [®] Arm)	14
<i>Sugearme med sekskantet plastikrør</i>	
Flex-HD, Ø200 mm, 2 m	15
Flex-HD, Ø200 mm, 3 og 4 m	17
UltraFlex-HD, Ø200 mm, 3 og 4 m	19
UltraFlex-LC-HD, Ø200 mm, 4 m (specielt til lave loftshøjder)	21
<i>Sugearme med fleksibel slange</i>	
T-Flex, T-Flex/CW, Ø200 mm, 1,1-1,4/1,5-2,5 m (teleskop-arm)	23
EA, Ø160 mm, 2, 3 og 4 m (Economy Arm)	25
LM-2 Junior, Ø160 mm, 1-2 m (teleskop-arm specielt til lave loftshøjder)	27
UK, Ø160 mm, 3, 4,5, 6 og 8 m (kranarm)	28



MM-75 • Ø75 mm (MiniMan)

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
------	------------	------------	-------------	------------







Hængende modeller

			Komplet med skråt skåret metalmundstykke og montagebeslag.	
	MM-75-1.0/H	0000101100	MM-75 til hængende montage. 1 m, Ø75 mm. Gul	5.165,-
	MM-75-1.5/H	0000101104	MM-75 til hængende montage. 1,5 m, Ø75 mm. Gul	5.705,-
	MM-75-1.0/H white	0000101112	MM-75 til hængende montage. 1 m, Ø75 mm. Hvid	5.825,-
	MM-75-1.5/H white	0000101114	MM-75 til hængende montage. 1,5 m, Ø 75 mm. Hvid	5.975,-

Stående modeller

			Komplet med skråt skåret metalmundstykke og montagebeslag.	
	MM-75-1.0/S	0000101102	MM-75 til stående montage. 1 m, Ø 75 mm. Gul	4.515,-
	MM-75-1.5/S	0000101106	MM-75 til stående montage. 1,5 m, Ø75 mm. Gul	5.015,-
	MM-75-1.0/S white	0000101113	MM-75 til stående montage. 1 m, Ø 75 mm. Hvid.	5.595,-
	MM-75-1.5/S white	0000101115	MM-75 til stående montage. 1,5 m, Ø75 mm. Hvid.	6.390,-



Tilbehør til MM-75

	D-75	0000101131	Tæt spjæld, Ø 75 mm.	590,-
	MM-001	0000101133	Rund metaltragt uden lys.	540,-
	MM-004	0000101138	Gennemsigtigt halvkugle-mundstykke, Ø385 mm.	1.825,-
	MM-005	0000101139	Bordbeslag.	580,-
	PA-110	0000119534	Montagesøjle, 1,1 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	3.235,-
	PA-220	0000101234	Montagesøjle, 2,2 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	3.660,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	2.140,-

MM-100 • Ø100 mm (MiniMan)

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
------	------------	------------	-------------	------------







Hængende modeller

			Komplet med metaltragt og montagebeslag.	
	MM-100-1.5/H	0000101109	MM-100 til hængende montage. 1,5 m, Ø100 mm. Gul	9.470,-
	MM-100-2.1/H	0000101110	MM-100 til hængende montage. 2,1 m, Ø100 mm. Gul	9.960,-
	MM-100-1.5/H white	0000101117	MM-100 til hængende montage. 1,5 m, Ø100 mm. Hvid.	11.080,-
	MM-100-2.1/H white	0000101118	MM-100 til hængende montage. 2,1 m, Ø100 mm. Hvid.	12.240,-


Hængende modeller – ATEX

			Komplet med metaltragt og montagebeslag. Godkendt til installation i eksplosive miljøer zone 1/21. Mærket: EX II 2G 2D	
	MM-100-15/ATEX	0000101128	MM-100 til hængende montage. 1,5 m, Ø100 mm.	13.875,-
	MM-100-21/ATEX	0000101129	MM-100 til hængende montage. 2,1 m, Ø 100 mm.	15.470,-








Tilbehør til MM-100

	D-100	0000101132	Tæt spjæld, Ø100 mm.	720,-
	LL-5.5/24-100	0000101764	Lyssæt, LED 5,5W/24V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.490,-
	S-100	0000100698	Kontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af LED-lyssæt.	935,-
	LED driver	0000304719	Transformator til LED lyssæt på sugearme. Input: 230V//50Hz. Output: 24VDC. Én transformator kan forsyne 1 stk. LL 5.5/24 lyssæt.	1.520,-
	PA-110	0000119534	Montagesøjle, 1,1 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	3.235,-
	PA-220	0000101234	Montagesøjle, 2,2 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	3.660,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	2.140,-

MSA-125 • Ø125 mm (MultiSmart® Arm)

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	MSA-125/3	0000101211	MSA-125-3. 3 m, Ø125 mm, til luftmængder på 400-700 m ³ /t. Armen kan forlænges 1 m med SAE-125-4. Komplet med vægbeslag.	14.440,-
	MSA-125/4	0000101214	MSA-125-4. 4 m, Ø125 mm, til luftmængder på 400-700 m ³ /t. Komplet med vægbeslag og forlængerarm SAE-125-4.	17.360,-


Tilbehør til MSA-125

	SAE-125/4	0000113701	SmartArm-forlængerarm. 1 m svingbar forlængerarm til MSA-125-3. Komplet med rør, fleksslange og spændebånd.	2.920,-
	D-125	0000101218	Tæt spjæld, Ø125 mm. Monteres på sugearmens yderste led.	1.065,-
	LL-5.5/24-125	0000101765	LED-lyssæt, 5,5W/24V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.490,-
	S-100	0000100698	Kontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af LED-lyssæt.	935,-
	LED driver	0000304719	Transformator til LED lyssæt på sugearme. Input: 230V//50Hz. Output: 24VDC. En transformator kan forsyne 1 stk. LL 5.5/24 lyssæt.	1.520,-
	PA-110	0000119534	Montagesøjle, 1,1 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	3.235,-
	PA-220	0000101234	Montagesøjle, 2,2 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	3.660,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	2.140,-


KUA • Ø160 mm

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
------	------------	------------	-------------	------------


Hængende modeller med standardspjæld i sugetragt

			Komplet med spjæld, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt, vægmontagebeslag og tilslutningsflange til Ø160 mm spirorør.	
	KUA-2/H	0000101154	KUA-2 hængende model. 2 m, Ø160 mm.	8.785,-
	KUA-3/H	0000101157	KUA-3 hængende model. 3 m, Ø160 mm.	9.650,-
	KUA-4/H	0000101160	KUA-4 hængende model. 4 m, Ø160 mm.	10.650,-

Hængende modeller med tæt spjæld på det faste rør

			Komplet med tæt spjæld, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt, vægmontagebeslag og tilslutningsflange til Ø160 mm spirorør.	
	KUA-2/H-D	0000101164	KUA-2 hængende model. 2 m, Ø160 mm.	9.435,-
	KUA-3/H-D	0000101165	KUA-3 hængende model. 3 m, Ø160 mm.	10.255,-
	KUA-4/H-D	0000101166	KUA-4 hængende model. 4 m, Ø160 mm.	11.300,-

Stående modeller med standardspjæld i sugetragt

			Komplet med spjæld, reguleringspjæld, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt, bordmontagebeslag og tilslutningsflange til Ø160 mm spirorør.	
	KUA-2/S	0000101168	KUA-2 stående model. 2 m, Ø160 mm.	8.080,-
	KUA-3/S	0000101170	KUA-3 stående model. 3 m, Ø160 mm.	9.000,-
	KUA-4/S	0000101173	KUA-4 stående model. 4 m, Ø160 mm.	10.325,-


Hængende modeller – ATEX - med standardspjæld i sugetragt

			Komplet med spjæld, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt, vægmontagebeslag og tilslutningsflange til Ø160 mm spirorør. Godkendt til installation i eksplosive miljøer zone 1/21. Mærket: EX II 2G 2D.	
	KUA-2/H ATEX	0000101176	KUA-2 hængende model ATEX. 2 m, Ø160 mm.	13.115,-
	KUA-3/H ATEX	0000101178	KUA-3 hængende model ATEX. 3 m, Ø160 mm.	14.815,-
	KUA-4/H ATEX	0000101180	KUA-4 hængende model ATEX. 4 m, Ø160 mm.	16.255,-


KUA • Ø160 mm

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
------	------------	------------	-------------	------------













FM forlængerarm

			Forlængerarm komplet med vægbeslag, fleksslange, rør Ø160 mm og tilslutningsflange til sugearm.	
	FM-15	0000101245	FM-forlængerarm, 1,5 m.	7.610,-
	FM-25	0000101247	FM-forlængerarm, 2,5 m.	8.795,-
	FM-35	0000101249	FM-forlængerarm, 3,5 m.	10.855,-
	FM-45	0000101250	FM-forlængerarm, 4,5 m.	12.455,-

FM forlængerarm ATEX

			Forlængerarm i ATEX komplet med vægbeslag, fleksslange, rør Ø160 mm og tilslutningsflange til sugearm.	
	FM-15 ATEX	0000101245-1	FM-forlængerarm, 1,5 m.	9.135,-
	FM-25 ATEX	0000101247-1	FM-forlængerarm, 2,5 m.	10.555,-
	FM-35 ATEX	0000101249-1	FM-forlængerarm, 3,5 m.	13.025,-
	FM-45 ATEX	0000101250-1	FM-forlængerarm, 4,5 m.	14.945,-

Tilbehør til KUA

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Hus i kraftigt pladestål. Skovlhjul i aluminium (radialt design). Passer direkte på KUA-, EA-, MSA, LM, FM og UK-sugearme. Ind- og udløb Ø160 mm.	
	FUA-1800 (435)	0000100303	380-420 V, 50 Hz, 0,55 kW, 2.800 omdr./min.	8.065,-
	FUA-2100 (435)	0000100304	380-420 V, 50 Hz, 0,75 kW, 2.800 omdr./min.	10.785,-
	MPS 1.0-1.6	0328270150	Motorværn med start/stop til FUA-1800. 1.0-1.6 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	875,-
	MPS 1.6-2.5 A	0328270160	Motorværn med start/stop til FUA-2100. 1.6-2.5 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	875,-
	ICE-LC	0000100701	Automatikboks til motorspjæld med justerbar efterløbstid fra 7 sek. til 6 min. Forsyning: 230V, 1-faset. (Spjældmotor LMQ24AX-F, spjæld DTBU-xx, induktiv sensor MCC-05 og kontakthus S-100 bestilles særskilt.)	3.975,-
	SA-24	0000100709	Automatikboks til ventilator og arbejdsbelysning. Forsyning: 400 V, 3-faset. Indbygget transformator 24 V og kontaktor 5,5 kW. (Motorværn MPS-xx bestilles særskilt.)	5.980,-
	D-160	0000101219	Tæt spjæld, Ø160 mm. Monteres på sugearmens yderste led.	1.145,-
	LL-5.5/24-160	0000101766	Lyssæt, LED 5,5W/24V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.575,-
	S-100	0000100698	Kontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af LED-lyssæt.	935,-
	LED driver	0000304719	Transformator til LED lyssæt på sugearme. Input: 230V//50Hz. Output: 24VDC. Én transformator kan forsyne 1 stk. LL 5.5/24 lyssæt.	1.520,-
	SLE-30	0000101239	3 m forlængerslange, Ø160 mm, med tragt, håndtag og magnetfod. Tilsluttes til tragthovedet med lynkobling.	4.450,-
	PA-110	0000119534	Montagesøjle, 1,1 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	3.235,-
	PA-220	0000101234	Montagesøjle, 2,2 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	3.660,-
	LEH	0000112009	LongHood tragt, som kan monteres i stedet for den runde tragt. Mål: 135x40x35 mm	2.445,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	2.140,-

KUA på sugeskinne • Ø160 mm

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	ERC-5.8	0000101182	Udsugningsskinne ERC-5.8. Består af: 1 stk. udsugningsskinne 5,8 m uden tætningslister (ER-5.8), 12 m tætningslister (ERRS-X), 1 stk. endetilslutning Ø160 mm (ERCE-160), 1 stk. endebund (EREC), 4 stk. vertikale ophængningsbeslag (ERSV), 1 stk. skinnevogn 160 mm (ERC-160) og 2 stk. endestop til skinnevogn (ERCS). Bemærk: KUA-sugearm bestilles særskilt.	32.615,-
			Udsugningsskinne uden tætningslister	
	ER-5.8	0000100400	Udsugningsskinne 5,8 m	12.635,-
	ER-1.0	0000100395	Udsugningsskinne 1 m	2.495,-
	ER-2.0	0000100396	Udsugningsskinne 2 m	4.865,-
	ER-4.0	0000100398	Udsugningsskinne 4 m	9.545,-
	ER-5.0	0000100399	Udsugningsskinne 5 m	11.940,-
	ER-S	0000101197	Samlestykke til udsugningsskinner	1.095,-
			Tætningsliste til udsugningsskinne med lavfriktions-teflonbelægning på indersiden.	
	ER-RS/2x3	0000101188	Tætningsliste 2x3 m.	2.800,-
	ER-RS/2x6	0000101189	Tætningsliste 2x6 m.	5.030,-
	ER-RS/2x9	0000101190	Tætningsliste 2x9 m.	7.420,-
	ER-RS/2x12	0000101191	Tætningsliste 2x12 m.	8.860,-
	ER-RS/2x15	0000101192	Tætningsliste 2x15 m.	10.975,-
	ER-RS/2x20	0000101207	Tætningsliste 2x20 m.	15.830,-
	ER-SV	0000101199	Vertikalt ophængningsbeslag til udsugningsskinne. 2 beslag pr. ophæng (max afstand: 6 m).	815,-
	ER-CT/160	0000101203	Toptilslutning Ø160 mm.	720,-
	ER-CE/160	0000101193	Endetilslutning Ø160 mm.	1.340,-
	ER-EC	0000101195	Endebund uden tilslutning.	1.025,-
	ER-CS	0000101201	Endestop for skinnevogn (der skal bruges én i hver ende).	965,-
	ER-CRAB/160	0000300584	Skinnevogn, Ø160 mm. EA og KUA sugearms-flangerne passer direkte på skinnevognen.	9.315,-

Tilbehør til KUA på sugeskinne












Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Komplet med spjæld, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt, vægmontagebeslag og tilslutningsflange til Ø160 mm spirorør.	
	KUA-2/H	0000101154	KUA-2 hængende model. 2 m, Ø160 mm.	8.785,-
	KUA-3/H	0000101157	KUA-3 hængende model. 3 m, Ø160 mm.	9.650,-
	KUA-4/H	0000101160	KUA-4 hængende model. 4 m, Ø160 mm.	10.650,-
			Hus i kraftigt pladestål. Skovlhjul i aluminium (radialt design). Passer direkte på KUA-, EA-, MSA, LM, FM og UK-sugearme. Ind- og udløb Ø160 mm.	
	FUA-1800 (435)	0000100303	380-420 V, 50 Hz, 0,55 kW, 2.800 omdr./min.	8.065,-
	FUA-2100 (435)	0000100304	380-420 V, 50 Hz, 0,75 kW, 2.800 omdr./min.	10.785,-
	MPS-1.0-1.6	0328270150	Motorværn med start/stop til FUA-1800. 1.0-1.6 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	875,-
	MPS 1.6-2.5 A	0328270160	Motorværn med start/stop til FUA-2100. 1.6-2.5 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	875,-
	ICE-LC	0000100701	Automatikboks til motorspjæld med justerbar efterløbstid fra 7 sek. til 6 min. Forsyning: 230V, 1-faset. (Spjældmotor LMQ24AX-F, spjæld DTBU-xx, induktiv sensor MCC-05 og kontakthus S-100 bestilles særskilt.)	3.975,-
	SA-24	0000100709	Automatikboks til ventilator og arbejdsbelysning. Forsyning: 400 V, 3-faset. Indbygget transformator 24 V og kontaktor 5,5 kW. (Motorværn MPS-xx bestilles særskilt.)	5.980,-
	SLE-30	0000101239	3 m forlængerslange, Ø160 mm, med tragt, håndtag og magnetfod. Tilsluttes til tragthovedet med lynkobling.	4.450,-
	LEH	0000112009	LongHood tragt, som kan monteres i stedet for den runde tragt. Mål: 135x40x35 mm	2.445,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearme.	2.140,-

FM-1520-4540 • Ø160 mm (FlexMax)


Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Alle er komplet med vægbeslag, aftagelig metaltragt, standardspjæld i sugetragt, fleks-slange og rør Ø160 mm. Sugearmene leveres med standard eller tæt spjæld.	
FM-1520	0000101245	0000101154	1,5 m FM-forlængerarm + 2 m KUA-sugearm m/std. spjæld	Total 4,0 m. 16.395,-
	0000101245	0000101164	1,5 m FM-forlængerarm + 2 m KUA-sugearm m/tæt spjæld	
FM-1530	0000101245	0000101157	1,5 m FM-forlængerarm + 3 m KUA-sugearm m/std. spjæld	Total 4,9 m. 17.260,-
	0000101245	0000101165	1,5 m FM-forlængerarm + 3 m KUA-sugearm m/tæt spjæld	
FM-1540	0000101245	0000101160	1,5 m FM-forlængerarm + 4 m KUA-sugearm m/std. spjæld	Total 5,8 m. 18.260,-
	0000101245	0000101166	1,5 m FM-forlængerarm + 4 m KUA-sugearm m/tæt spjæld	
FM-2520	0000101247	0000101154	2,5 m FM-forlængerarm + 2 m KUA-sugearm m/std. spjæld	Total 5,0 m. 17.580,-
	0000101247	0000101164	2,5 m FM-forlængerarm + 2 m KUA-sugearm m/tæt spjæld	
FM-2530	0000101247	0000101157	2,5 m FM-forlængerarm + 3 m KUA-sugearm m/std. spjæld	Total 5,9 m. 18.445,-
	0000101247	0000101165	2,5 m FM-forlængerarm + 3 m KUA-sugearm m/tæt spjæld	
FM-2540	0000101247	0000101160	2,5 m FM-forlængerarm + 4 m KUA-sugearm m/std. spjæld	Total 6,8 m. 19.445,-
	0000101247	0000101166	2,5 m FM-forlængerarm + 4 m KUA-sugearm m/tæt spjæld	
FM-3520	0000101249	0000101154	3,5 m FM-forlængerarm + 2 m KUA-sugearm m/std. spjæld	Total 6,0 m. 19.640,-
	0000101249	0000101164	3,5 m FM-forlængerarm + 2 m KUA-sugearm m/tæt spjæld	
FM-3530	0000101249	0000101157	3,5 m FM-forlængerarm + 3 m KUA-sugearm m/std. spjæld	Total 6,9 m. 20.505,-
	0000101249	0000101165	3,5 m FM-forlængerarm + 3 m KUA-sugearm m/tæt spjæld	
FM-3540	0000101249	0000101160	3,5 m FM-forlængerarm + 4 m KUA-sugearm m/std. spjæld	Total 7,8 m. 21.505,-
	0000101249	0000101166	3,5 m FM-forlængerarm + 4 m KUA-sugearm m/tæt spjæld	
FM-4520	0000101250	0000101154	4,5 m FM-forlængerarm + 2 m KUA-sugearm m/std. spjæld	Total 7,0 m. 21.240,-
	0000101250	0000101164	4,5 m FM-forlængerarm + 2 m KUA-sugearm m/tæt spjæld	
FM-4530	0000101250	0000101157	4,5 m FM-forlængerarm + 3 m KUA-sugearm m/std. spjæld	Total 7,9 m. 22.105,-
	0000101250	0000101165	4,5 m FM-forlængerarm + 3 m KUA-sugearm m/tæt spjæld	
FM-4540	0000101250	0000101160	4,5 m FM-forlængerarm + 4 m KUA-sugearm m/std. spjæld	Total 8,8 m. 23.105,-
	0000101250	0000101166	4,5 m FM-forlængerarm + 4 m KUA-sugearm m/tæt spjæld	













Tilbehør til FM-sugearme

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Hus i kraftigt pladestål. Skovlhjul i aluminium (radialt design). Passer direkte på KUA-, EA-, MSA, LM, FM og UK-sugearme. Ind- og udløb Ø160 mm.	
	FUA-1800 (435)	0000100303	380-420 V, 50 Hz, 0,55 kW, 2.800 omdr./min.	8.065,-
	FUA-2100 (435)	0000100304	380-420 V, 50 Hz, 0,75 kW, 2.800 omdr./min.	10.785,-
	MB-FUA/C1	0000100316	Væg- og loftbeslag til FUA-2100, når den skal anvendes sammen med FM-forlængerarm, MSA eller UK-udsugningskran.	1.060,-
	MPS-1.0-1.6	0328270150	Motorværn med start/stop til FUA-1800. 1.0-1.6 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	875,-
	MPS 1.6-2.5 A	0328270160	Motorværn med start/stop til FUA-2100. 1.6-2.5 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	875,-
	ICE-LC	0000100701	Automatikboks til motorspjæld med justerbar efterløbstid fra 7 sek. til 6 min. Forsyning: 230V, 1-faset. (Spjældmotor LMQ24AX-F, spjæld DTBU-xx, induktiv sensor MCC-05 og kontakthus S-100 bestilles særskilt.)	3.975,-
	SA-24	0000100709	Automatikboks til ventilator og arbejdsbelysning. Forsyning: 400 V, 3-faset. Indbygget transformator 24 V og kontaktor 5,5 kW. (Motorværn MPS-xx bestilles særskilt.)	5.980,-
	LL-5.5/24-160	0000101766	Lyssæt, LED 5,5W/24V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.575,-
	S-100	0000100698	Kontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af LED-lyssæt.	935,-
	LED driver	0000304719	Transformator til LED lyssæt på sugearme. Input: 230V//50Hz. Output: 24VDC. Én transformator kan forsyne 1 stk. LL 5.5/24 lyssæt.	1.520,-
	SLE-30	0000101239	3 m forlængerslange, Ø160 mm, med tragt, håndtag og magnetfod. Tilsluttes til tragthovedet med lynkobling.	4.450,-
	LEH	0000112009	LongHood tragt, som kan monteres i stedet for den runde tragt. Mål: 135x40x35 mm	2.445,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	2.140,-



MSA-160 • Ø160 mm (MultiSmart® Arm)

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	MSA-160/3	0000101212	MSA-160-3. 3 m, Ø160 mm, til luftmængder på 800-1.400 m ³ /t. Armen kan forlænges 1 m med SAE-160-4. Komplet med vægbeslag.	14.855,-
	MSA-160/4	0000101215	MSA-160-4. 4 m, Ø160 mm, til luftmængder på 800-1.400 m ³ /t. Komplet med vægbeslag og SmartArm-forlængerarm SAE-160-4.	17.835,-


Tilbehør til MSA-160

	SAE-160/4	0000113702	SmartArm-forlængerarm. 1 m svingbar forlængerarm til MSA-160-3. Med rør, fleksslange og spændebånd.	2.920,-
	FUA-1800 (435)	0000100303	Hus i kraftigt pladestål. Skovlhjul i aluminium (radialt design). Passer direkte på KUA-, EA-, MSA, LM, FM og UK-sugearme. Ind- og udløb Ø160 mm.	8.065,-
	FUA-2100 (435)	0000100304	380-420 V, 50 Hz, 0,75 kW, 2.800 omdr./min.	10.785,-
	MB-FUA/C1	0000100316	Væg- og loftbeslag til FUA-2100, når den skal anvendes sammen med FM-forlængerarm, MSA eller UK-udsugningskran.	1.060,-
	MPS-1.0-1.6	0328270150	Motorværn med start/stop til FUA-1800. 1.0-1.6 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	875,-
	MPS 1.6-2.5 A	0328270160	Motorværn med start/stop til FUA-2100. 1.6-2.5 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	875,-
	ICE-LC	0000100701	Automatikboks til motorspjæld med justerbar efterløbstid fra 7 sek. til 6 min. Forsyning: 230V, 1-faset. (Spjældmotor LMQ24AX-F, spjæld DTBU-xx, induktiv sensor MCC-05 og kontakthus S-100 bestilles særskilt.)	3.975,-
	SA-24	0000100709	Automatikboks til ventilator og arbejdsbelysning. Forsyning: 400 V, 3-faset. Indbygget transformator 24 V og kontaktor 5,5 kW. (Motorværn MPS-xx bestilles særskilt.)	5.980,-
	D-160	0000101219	Tæt spjæld, Ø160 mm. Monteres på sugearmens yderste led.	1.145,-
	LL-5.5/24-160	0000101766	Lyssæt, LED 5,5W/24V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.575,-
	S-100	0000100698	Kontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af LED-lyssæt.	935,-
	LED driver	0000304719	Transformator til LED lyssæt på sugearme. Input: 230V//50Hz. Output: 24VDC. Én transformator kan forsyne 1 stk. LL 5.5/24 lyssæt.	1.520,-







Tilbehør til MSA-160

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	PA-110	0000119534	Montagesøjle, 1,1 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	3.235,-
	PA-220	0000101234	Montagesøjle, 2,2 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	3.660,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	2.140,-

MSA-200 • Ø200 mm (MultiSmart® Arm)

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	MSA-200/3	0000101213	MSA-200-3. 3 m, Ø200 mm, til luftmængder på 1.300-2.000 m ³ /t. Armen kan forlænges 1 m med SAE-200-4. Komplet med vægbeslag.	16.070,-
	MSA-200/4	0000101216	MSA-200-4. 4 m, Ø200 mm, til luftmængder på 1.300-2.000 m ³ /t. Komplet med vægbeslag og SmartArm-forlængerarm SAE-200-4.	19.305,-

Tilbehør til MSA-200

	SAE-200/4	0000113703	SmartArm forlængerarm. 1 m svingbar forlængerarm til MSA-200-3. Med rør, fleksslange og spændebånd.	3.235,-
	Damper-200	0000101220	Tæt spjæld. Ø200 mm. Monteres på sugearmens yderste led.	1.220,-
	LL-5.5/24-200	0000101767	Lyssæt, LED, 5,5W/24V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.940,-
	S-100	0000100698	Kontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af LED-lyssæt.	935,-
	LED driver	0000304719	Transformator til LED lyssæt på sugearme. Input: 230V//50Hz. Output: 24VDC. En transformator kan forsyne 1 stk. LL 5.5/24 lyssæt.	1.520,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	2.140,-

Flex-2-HD • Ø200 mm

Dette produkt hed tidligere **euromate**






Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	Flex-2/HD	7925273090	Fleksibel sugearm, 2 m, Ø200 mm, med RotaHood, spjæld og EasyLift-balancesystem. NCF-tilslutningsflange medfølger. Vægmontagekit TNB bestilles særskilt.	8.430,-

Tilbehør til Flex-2-HD

	TNB	7915302000	Vægmontagekit til Flex-2-HD (påkrævet) samt FAN-28 ventilator. Inkl. tilslutningsflange.	825,-
	FAN-28	7905220040	Sugearmsventilator, 0,75 kW, 400 V, 50 Hz. Passer direkte på sugearmen eller monteres med TNB vægmontagekit.	10.305,-
	MPS 1.6-2.5 A	0328270160	Motorværn med start/stop til FAN 28. 1.6-2.5 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	875,-
	WL	7900010110	LED-arbejdsbelysning til alle sugearme 5,5W/24V. Kan benyttes i kombination med automatiktavle (CB eller CB-MCC-05). Kabel NCW-11 bestilles separat.	1.665,-
	WL+AST	7900010190	LED-arbejdsbelysning til alle sugearme 5,5W/24V inkl. autostart via infrarød sensor (ikke egnet til TIG-svejsning). Kan benyttes i kombination med automatiktavle (CB eller CB-MCC-05). Kabel NCW-11 bestilles separat.	2.880,-
	NCW-11	9850031050	Kabel til tilslutning af LED-arbejdsbelysning (WL) og LED-arbejdsbelysning inkl. autostart via infrarød sensor (WL+AST).	355,-
	MCC-05	0000305133	Induktiv sensor til automatisk startsignal.	1.520,-

Tilbehør til Flex-2-HD

Dette produkt hed tidligere **euromate**

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	CB	7900020300	Automatiktavle med indbygget kontaktor til start/stop af ventilator (FAN 28 og 42) eller til styring af et motorspjæld. Automatik til autostart via infrarød sensor (WL+AST). Inkl. 24 V-transformator og automatik til justerbar efterløbstid. Hvis CB skal styre en ventilator, skal CB forsynes med 400VAC, 3-faset. Hvis CB kun skal styre et motorspjæld, kan CB forsynes med 230VAC, 1-faset. (Til start/stop af ventilator kræves indbygningsmotorværn – NTR.)	3.295,-
	CB-MCC-05	0000305075	Automatiktavle med indbygget kontaktor til start/stop af ventilator (FAN 28 og 42) eller til styring af et motorspjæld. Automatik til autostart via infrarød sensor (WL+AST) og induktiv svejsekabelsensor-tang (MCC-05). Inkl. 24 V-transformator og automatik til justerbar efterløbstid. Hvis CB-MCC-05 skal styre en ventilator, skal CB-MCC-05 forsynes med 400VAC, 3-faset. Hvis CB-MCC-05 kun skal styre et motorspjæld, kan CB-MCC-05 forsynes med 230VAC, 1-faset. (Til start/stop af ventilator kræves indbygningsmotorværn – NTR.)	3.295,-
	NTR-FAN 28	0000301056	Motorværn til ventilator FAN 28 til indbygning i automatiktavle (CB/CB-WCS). 3-faset, 50Hz, 0,75 kW, 400V, 1,3-1,7 A.	835,-
	NTR-FAN 42	0000301059	Motorværn til ventilator FAN 42 til indbygning i automatiktavle (CB/CB-WCS). 3-faset, 50Hz, 1,5 kW, 400 V, 2,3-3,1 A.	835,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	2.140,-

Flex-3-HD og Flex-4-HD • Ø200 mm

Dette produkt hed tidligere **euromate**

Fleksible sugearme

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Med RotaHood, spjæld og EasyLift-balancesystem. (Vægmontagekit NMB bestilles særskilt.)	
	Flex-3/HD	7925163090	Fleksibel sugearm, 3 m, Ø200 mm	8.950,-
	Flex-4/HD	7925213090	Fleksibel sugearm, 4 m, Ø200 mm	9.485,-

Tilbehør til Flex-3-HD og 4-HD

	NMB	7915301000	Vægmontagekit til Flex 3 og 4 Påkrævet ved vægmontage. Ikke nødvendig ved montage på NEC-2.	1.280,-
	NCF	7940201010	Tilslutningsflange til sugearme. Benyttes, hvis sugearmen skal tilsluttes rørsystem. Påkrævet ved vægmontage. Ikke nødvendig ved montage på NEC-2. Passer både til Ø160 og Ø200 mm spirorør.	380,-
	FAN-28	7905220040	Sugearmsventilator, 0,75 kW, 400 V, 50 Hz. Passer direkte på sugearmen eller monteres med TNB vægmontagekit.	10.305,-
	TNB	7915302000	Vægmontagekit til UltraFlex-4-LC-HD (påkrævet) samt FAN-28 ventilator. Inkl. tilslutningsflange.	825,-
	MPS 1.6-2.5 A	0328270160	Motorværn med start/stop til FAN 28. 1.6-2.5 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	875,-
	WL	7900010110	LED-arbejdsbelysning til alle sugearme 5,5W/24V. Kan benyttes i kombination med automatiktavle (CB eller CB-MCC-05). Kabel NCW-11 bestilles separat.	1.665,-
	WL+AST	7900010190	LED-arbejdsbelysning til alle sugearme 5,5W/24V inkl. autostart via infrarød sensor (ikke egnet til TIG-svejsning). Kan benyttes i kombination med automatiktavle (CB eller CB-MCC-05). Kabel NCW-11 bestilles separat.	2.880,-

Tilbehør til Flex-3-HD og 4-HD

Dette produkt hed tidligere **euromate**


Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	NCW-11	9850031050	Kabel til tilslutning af LED-arbejdsbelysning (WL) og LED-arbejdsbelysning inkl. autostart via infrarød sensor (WL+AST).	355,-
	MCC-05	0000305133	Induktiv sensor til automatisk startsignal.	1.520,-
	CB	7900020300	Automatiktavle med indbygget kontaktor til start/stop af ventilator (FAN 28 og 42) eller til styring af et motorspjæld. Automatik til autostart via infrarød sensor (WL+AST). Inkl. 24 V-transformator og automatik til justerbar efterløbstid. Hvis CB skal styre en ventilator, skal CB forsynes med 400VAC, 3-faset. Hvis CB kun skal styre et motorspjæld, kan CB forsynes med 230VAC, 1-faset. (Til start/stop af ventilator kræves indbygningsmotorværn – NTR.)	3.25,-
	CB-MCC-05	0000305075	Automatiktavle med indbygget kontaktor til start/stop af ventilator (FAN 28 og 42) eller til styring af et motorspjæld. Automatik til autostart via infrarød sensor (WL+AST) og induktiv svejsekabelsensor-tang (MCC-05). Inkl. 24 V-transformator og automatik til justerbar efterløbstid. Hvis CB-MCC-05 skal styre en ventilator, skal CB-MCC-05 forsynes med 400VAC, 3-faset. Hvis CB-MCC-05 kun skal styre et motorspjæld, kan CB-MCC-05 forsynes med 230VAC, 1-faset. (Til start/stop af ventilator kræves indbygningsmotorværn – NTR.)	3.295,-
	NTR-FAN 28	0000301056	Motorværn til ventilator FAN 28 til indbygning i automatiktavle (CB/CB-WCS). 3-faset, 50Hz, 0,75 kW, 400V, 1,3-1,7 A.	825,-
	NTR-FAN 42	0000301059	Motorværn til ventilator FAN 42 til indbygning i automatiktavle (CB/CB-WCS). 3-faset, 50Hz, 1,5 kW, 400 V, 2,3-3,1 A.	825,-
	NEC-2	7920122000	Forlængerarm, 2 m, inkl. vægfæste og HandyStop til Flex 3 og 4.	11.615,-
	EXT NEC-4	9830401000	Forlængersæt, 2 m, til forlængerarm NEC 2 (NEC 2 + EXT NEC 4 = 4 m i alt).	3.520,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	2.140,-

Prislisten er gældende fra 01.01.2025 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

UltraFlex-3-HD og 4-HD • Ø200 mm

Dette produkt hed tidligere **euromate**

Ultrafleksible sugearme

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Med RotaHood, spjæld og BalanceWheel-balancesystem. (Vægmontagekit NMB bestilles særskilt.)	
	UltraFlex-3/HD	7925173090	Ultrafleksibel sugearm, 3 m, Ø200 mm	11.015,-
	UltraFlex-4/HD	7925223090	Ultrafleksibel sugearm, 4 m, Ø200 mm	11.875,-

Tilbehør til UltraFlex-3-HD og 4-HD

	NMB	7915301000	Vægmontagekit til Flex 3 og 4 Påkrævet ved vægmontage. Ikke nødvendig ved montage på NEC-2.	1.280,-
	NCF	7940201010	Tilslutningsflange til sugearme. Benyttes, hvis sugearmen skal tilsluttes rørsystem. Påkrævet ved vægmontage. Ikke nødvendig ved montage på NEC-2. Passer både til Ø160 og Ø200 mm spirorør.	380,-
	FAN-28	7905220040	Sugearmsventilator, 0,75 kW, 400 V, 50 Hz. Passer direkte på sugearmen eller monteres med TNB vægmontagekit.	10.305,-
	TNB	7915302000	Vægmontagekit til UltraFlex-4-LC-HD (påkrævet) samt FAN-28 ventilator. Inkl. tilslutningsflange.	825,-
	MPS 1.6-2.5 A	0328270160	Motorværn med start/stop til FAN 28. 1.6-2.5 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	875,-
	WL	7900010110	LED-arbejdsbelysning til alle sugearme 5,5W/24V. Kan benyttes i kombination med automatiklavle (CB eller CB-MCC-05). Kabel NCW-11 bestilles separat.	1.665,-
	WL+AST	7900010190	LED-arbejdsbelysning til alle sugearme 5,5W/24V inkl. autostart via infrarød sensor (ikke egnet til TIG-svejsning). Kan benyttes i kombination med automatiklavle (CB eller CB-MCC-05). Kabel NCW-11 bestilles separat.	2.880,-
	NCW-11	9850031050	Kabel til tilslutning af LED-arbejdsbelysning (WL) og LED-arbejdsbelysning inkl. autostart via infrarød sensor (WL+AST).	355,-
	MCC-05	0000305133	Induktiv sensor til automatisk startsignal.	1.520,-

Tilbehør til UltraFlex-3-HD og 4-HD


Dette produkt hed tidligere **euromate**

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	CB	7900020300	Automatiktavle med indbygget kontaktor til start/stop af ventilator (FAN 28 og 42) eller til styring af et motorspjæld. Automatik til autostart via infrarød sensor (WL+AST). Inkl. 24 V-transformator og automatik til justerbar efterløbstid. Hvis CB skal styre en ventilator, skal CB forsynes med 400VAC, 3-faset. Hvis CB kun skal styre et motorspjæld, kan CB forsynes med 230VAC, 1-faset. (Til start/stop af ventilator kræves indbygningsmotorværn – NTR.)	3.295,-
	CB-MCC-05	0000305075	Automatiktavle med indbygget kontaktor til start/stop af ventilator (FAN 28 og 42) eller til styring af et motorspjæld. Automatik til autostart via infrarød sensor (WL+AST) og induktiv svejsekabelsensor-tang (MCC-05). Inkl. 24 V-transformator og automatik til justerbar efterløbstid. Hvis CB-MCC-05 skal styre en ventilator, skal CB-MCC-05 forsynes med 400VAC, 3-faset. Hvis CB-MCC-05 kun skal styre et motorspjæld, kan CB-MCC-05 forsynes med 230VAC, 1-faset. (Til start/stop af ventilator kræves indbygningsmotorværn – NTR.)	3.295,-
	NTR-FAN 28	0000301056	Motorværn til ventilator FAN 28 til indbygning i automatiktavle (CB/CB-WCS). 3-faset, 50Hz, 0,75 kW, 400V, 1,3-1,7 A.	825,-
	NTR-FAN 42	0000301059	Motorværn til ventilator FAN 42 til indbygning i automatiktavle (CB/CB-WCS). 3-faset, 50Hz, 1,5 kW, 400 V, 2,3-3,1 A.	825,-
	NEC-2	7920122000	Forlængerarm, 2 m, inkl. vægfæste og HandyStop til Flex 3 og 4.	11.615,-
	EXT NEC-4	9830401000	Forlængersæt, 2 m, til forlængerarm NEC 2 (NEC 2 + EXT NEC 4 = 4 m i alt).	3.520,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	2.140,-

UltraFlex-4-LC-HD • Ø200 mm
- specielt til lave loftshøjder

Dette produkt hed tidligere **euromate**

Ultrafleksibel sugearm til lave loftshøjder

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	UltraFlex-4/LC-HD	7925233090	Ultrafleksibel sugearm, 4 m, Ø200 mm, med RotaHood, spjæld og BalanceWheel-balancesystem. Særligt velegnet til montage i lokaler med lav loftshøjde (minimum 2,5 meter). (Vægmontagekit TNB bestilles særskilt.)	13.690,-

Tilbehør til UltraFlex 4-LC-HD

	TNB	7915302000	Vægmontagekit til UltraFlex-4-LC-HD (påkrævet) samt FAN-28 ventilator. Inkl. tilslutningsflange.	825,-
	FAN-28	7905220040	Sugearmsventilator, 0,75 kW, 400 V, 50 Hz. Passer direkte på sugearmen eller monteres med TNB vægmontagekit.	10.305,-
	MPS 1.6-2.5 A	0328270160	Motorværn med start/stop til FAN 28. 1.6-2.5 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	875,-
	WL	7900010110	LED-arbejdsbelysning til alle sugearme 5,5W/24V. Kan benyttes i kombination med automatiktavle (CB eller CB-MCC-05). Kabel NCW-11 bestilles separat.	1.665,-
	WL+AST	7900010190	LED-arbejdsbelysning til alle sugearme 5,5W/24V inkl. autostart via infrarød sensor (ikke egnet til TIG-svejsning). Kan benyttes i kombination med automatiktavle (CB eller CB-MCC-05). Kabel NCW-11 bestilles separat.	2.880,-
	NCW-11	9850031050	Kabel til tilslutning af LED-arbejdsbelysning (WL) og LED-arbejdsbelysning inkl. autostart via infrarød sensor (WL+AST).	355,-
	MCC-05	0000305133	Induktiv sensor til automatisk startsignal.	1.520,-

Tilbehør til UltraFlex-4-LC-HD

Dette produkt hed tidligere **euromate**

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	CB	7900020300	Automatiktavle med indbygget kontaktor til start/stop af ventilator (FAN 28 og 42) eller til styring af et motorspjæld. Automatik til autostart via infrarød sensor (WL+AST). Inkl. 24 V-transformator og automatik til justerbar efterløbstid. Hvis CB skal styre en ventilator, skal CB forsynes med 400VAC, 3-faset. Hvis CB kun skal styre et motorspjæld, kan CB forsynes med 230VAC, 1-faset. (Til start/stop af ventilator kræves indbygningsmotorværn – NTR.)	3.25,-
	CB-MCC-05	0000305075	Automatiktavle med indbygget kontaktor til start/stop af ventilator (FAN 28 og 42) eller til styring af et motorspjæld. Automatik til autostart via infrarød sensor (WL+AST) og induktiv svejsekabelsensor-tang (MCC-05). Inkl. 24 V-transformator og automatik til justerbar efterløbstid. Hvis CB-MCC-05 skal styre en ventilator, skal CB-MCC-05 forsynes med 400VAC, 3-faset. Hvis CB-MCC-05 kun skal styre et motorspjæld, kan CB-MCC-05 forsynes med 230VAC, 1-faset. (Til start/stop af ventilator kræves indbygningsmotorværn – NTR.)	3.295,-
	NTR-FAN 28	0000301056	Motorværn til ventilator FAN 28 til indbygning i automatiktavle (CB/CB-WCS). 3-faset, 50Hz, 0,75 kW, 400V, 1,3-1,7 A.	825,-
	NTR-FAN 42	0000301059	Motorværn til ventilator FAN 42 til indbygning i automatiktavle (CB/CB-WCS). 3-faset, 50Hz, 1,5 kW, 400 V, 2,3-3,1 A.	825,-
	NEC-2	7920122000	Forlængerarm, 2 m, inkl. vægfæste og HandyStop til Flex 3 og 4.	11.615,-
	EXT NEC-4	9830401000	Forlængersæt, 2 m, til forlængerarm NEC 2 (NEC 2 + EXT NEC 4 = 4 m i alt).	3.520,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	2.140,-

Prislisten er gældende fra 01.01.2025 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

T-Flex + T-Flex/CW • Ø200 mm

Dette produkt hed tidligere **euromate**

Teleskop sugearm

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	T-Flex	7925260090	Teleskop-arm 1,0-1,4 m, Ø200 mm, med RotaHood, spjæld og EasyLift-balancesystem. Vægmontagebeslag medfølger.	7.785,-
	T-Flex/CW	7925264090	Teleskop-arm 1,5-2,5 m, Ø200 mm, med RotaHood, spjæld og balancesystem baseret på modvægt. Vægmontagebeslag medfølger.	10.315,-

Tilbehør til T-Flex + T-Flex/CW

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	TNB	7915302000	Vægmontagekit til FAN-28 ventilator. Inkl. tilslutningsflange.	825,-
	FAN-28	7905220040	Sugearmsventilator, 0,75 kW, 400 V, 50 Hz. Passer direkte på sugearmen eller monteres med TNB vægmontagekit.	10.305,-
	MPS 1.6-2.5 A	0328270160	Motorværn med start/stop til FAN 28. 1.6-2.5 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	875,-
	WL	7900010110	LED-arbejdsbelysning til alle sugearme 5,5W/24V. Kan benyttes i kombination med automatiklavle (CB eller CB-MCC-05). Kabel NCW-11 bestilles separat.	1.665,-
	WL+AST	7900010190	LED-arbejdsbelysning til alle sugearme 5,5W/24V inkl. autostart via infrarød sensor (ikke egnet til TIG-svejsning). Kan benyttes i kombination med automatiklavle (CB eller CB-MCC-05). Kabel NCW-11 bestilles separat.	2.880,-
	NCW-11	9850031050	Kabel til tilslutning af LED-arbejdsbelysning (WL) og LED-arbejdsbelysning inkl. autostart via infrarød sensor (WL+AST).	355,-
	MCC-05	0000305133	Induktiv sensor til automatisk startsignal.	1.520,-


Tilbehør til T-Flex + T-Flex/CW

Dette produkt hed tidligere **euromate**

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	CB	7900020300	Automatiktavle med indbygget kontaktor til start/stop af ventilator (FAN 28 og 42) eller til styring af et motorspjæld. Automatik til autostart via infrarød sensor (WL+AST). Inkl. 24 V-transformator og automatik til justerbar efterløbstid. Hvis CB skal styre en ventilator, skal CB forsynes med 400VAC, 3-faset. Hvis CB kun skal styre et motorspjæld, kan CB forsynes med 230VAC, 1-faset. (Til start/stop af ventilator kræves indbygningsmotorværn – NTR.)	3.25,-
	CB-MCC-05	0000305075	Automatiktavle med indbygget kontaktor til start/stop af ventilator (FAN 28 og 42) eller til styring af et motorspjæld. Automatik til autostart via infrarød sensor (WL+AST) og induktiv svejsekabelsensor-tang (MCC-05). Inkl. 24 V-transformator og automatik til justerbar efterløbstid. Hvis CB-MCC-05 skal styre en ventilator, skal CB-MCC-05 forsynes med 400VAC, 3-faset. Hvis CB-MCC-05 kun skal styre et motorspjæld, kan CB-MCC-05 forsynes med 230VAC, 1-faset. (Til start/stop af ventilator kræves indbygningsmotorværn – NTR.)	3.295,-
	NTR-FAN 28	0000301056	Motorværn til ventilator FAN 28 til indbygning i automatiktavle (CB/CB-WCS). 3-faset, 50Hz, 0,75 kW, 400V, 1,3-1,7 A.	825,-
	NTR-FAN 42	0000301059	Motorværn til ventilator FAN 42 til indbygning i automatiktavle (CB/CB-WCS). 3-faset, 50Hz, 1,5 kW, 400 V, 2,3-3,1 A.	825,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	2.140,-


EA-160 • Ø160 mm (Economy Arm)

Hængende modeller






Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Med kugleleje-/fjederbalanceret ophængnings-system omgivet af en højkvalitets-flekssslange. Komplet med standardspjæld i sugetragt, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt, væg-montagebeslag og tilslutningsflange til Ø160 mm spirorør.	
	EA-2/H	0000101141	EA hængende model. 2 m, Ø160 mm.	4.095,-*
	EA-3/H	0000101143	EA hængende model. 3 m, Ø160 mm.	4.295,-*
	EA-4/H	0000101146	EA hængende model. 4 m, Ø160 mm.	4.795,-*

* Fast lav pris.
Kan ikke kombineres med andre rabatter






Stående modeller

			Til stående montage og til montage på mobile filtre. Med standardspjæld i sugetragt.	
	EA-3/S	0000101149	EA stående montage. 3 m, Ø160 mm	6.395,-
	EA-4/S	0000101151	EA stående montage. 4 m, Ø160 mm	7.145,-

Tilbehør til EA-160

			Hus i kraftigt pladestål. Skovlhjul i aluminium (radialt design). Passer direkte på KUA-, EA-, MSA, LM, FM og UK-sugearme. Ind- og udløb Ø160 mm.	
	FUA-1800 (435)	0000100303	380-420 V, 50 Hz, 0,55 kW, 2.800 omdr./min.	8.065,-
	FUA-2100 (435)	0000100304	380-420 V, 50 Hz, 0,75 kW, 2.800 omdr./min.	10.785,-
	MB-FUA/C1	0000100316	Væg- og loftbeslag til FUA-2100, når den skal anvendes sammen med FM-forlængerarm, MSA eller UK-udsugningskran.	1.060,-
	MPS-1.0-1.6	0328270150	Motorværn med start/stop til FUA-1800. 1.0-1.6 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	875,-
	MPS 1.6-2.5 A	0328270160	Motorværn med start/stop til FUA-2100. 1.6-2.5 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	875,-
	ICE-LC	0000100701	Automatikboks til motorspjæld med justerbar efterløbstid fra 7 sek. til 6 min. Forsyning: 230V, 1-faset. (Spjældmotor LMQ24AX-F, spjæld DTBU-xx, induktiv sensor MCC-05 og kontakthus S-100 bestilles særskilt.)	3.975,-
	SA-24	0000100709	Automatikboks til ventilator og arbejdsbelysning. Forsyning: 400 V, 3-faset. Indbygget transformator 24 V og kontaktor 5,5 kW. (Motorværn MPS-xx bestilles særskilt.)	5.980,-

Tilbehør til EA-160










Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	LL-5.5/24-160	0000101766	Lyssæt, LED 5,5W/24V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.575,-
	S-100	0000100698	Kontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af LED-lyssæt.	935,-
	SLE-30	0000101239	3 m forlængerlange, Ø160 mm, med tragt, håndtag og magnetfod. Tilsluttes til tragthovedet med lynkobling.	4.450,-
	LEH	0000112009	LongHood tragt, som kan monteres i stedet for den runde tragt. Mål: 135x40x35 mm	2.445,-
	PA-110	0000119534	Montagesøjle, 1,1 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	3.235,-
	PA-220	0000101234	Montagesøjle, 2,2 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	3.660,-
			Forlængerarm komplet med vægbeslag, flekslange, rør Ø160 mm og tilslutningsflange til sugarm.	
	FM-15	0000101245	FM-forlængerarm, 1,5 m.	7.610,-
	FM-25	0000101247	FM-forlængerarm, 2,5 m.	8.795,-
	FM-35	0000101249	FM-forlængerarm, 3,5 m.	10.855,-
	FM-45	0000101250	FM-forlængerarm, 4,5 m.	12.455,-

LM-2 Junior • Ø160 mm (teleskop-arm specielt til lave loftshøjder)

Hængende model


Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	LM-2	0000304659	Teleskop-sugearm. 2 m, Ø160 mm, med indbygget teleskoprør, der kan justeres 1-2 meter. Til brug ved arbejdsborde og i lokaler med lav loftshøjde. Komplet med standardspjæld i sugetragt, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt, vægmontagebeslag og tilslutningsflange til Ø160 mm spirorrør.	10.255,-

Tilbehør til LM-2

			Hus i kraftigt pladestål. Skovlhjul i aluminium (radialt design). Passer direkte på KUA-, EA-, MSA, LM, FM og UK-sugearme. Ind- og udløb Ø160 mm.	
	FUA-1800 (435)	0000100303	380-420 V, 50 Hz, 0,55 kW, 2.800 omdr./min.	8.065,-
	FUA-2100 (435)	0000100304	380-420 V, 50 Hz, 0,75 kW, 2.800 omdr./min.	10.785,-
	MB-FUA/C1	0000100316	Væg- og loftbeslag til FUA-2100, når den skal anvendes sammen med FM-forlængerarm, MSA eller UK-udsugningskran.	1.060,-
	MPS-1.0-1.6	0328270150	Motorværn med start/stop til FUA-1800. 1.0-1.6 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	875,-
	MPS 1.6-2.5 A	0328270160	Motorværn med start/stop til FUA-2100. 1.6-2.5 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	875,-
	ICE-LC	0000100701	Automatikboks til motorspjæld med justerbar efterløbstid fra 7 sek. til 6 min. Forsyning: 230V, 1-faset. (Spjældmotor LMQ24AX-F, spjæld DTBU-xx, induktiv sensor MCC-05 og kontakthus S-100 bestilles særskilt.)	3.975,-
	SA-24	0000100709	Automatikboks til ventilator og arbejdsbelysning. Forsyning: 400 V, 3-faset. Indbygget transformator 24 V og kontaktor 5,5 kW. (Motorværn MPS-xx bestilles særskilt.)	5.980,-
	SK-5.5/24-160	0000101768	Lyssæt, LED 5,5W/24V. Komplet med kontaktsæt og 10 m spiralkabel.	2.515,-
	SK-300	0000101769	Kontaktsæt med 10 m spiralkabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af LED-lyssæt.	1.915,-
	SLE-30	0000101239	3 m forlængerlange, Ø160 mm, med tragt, håndtag og magnetfod. Tilsluttes til tragthovedet med lynkobling.	4.450,-
	PA-110	0000119534	Montagesøjle, 1,1 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	3.235,-
	PA-220	0000101234	Montagesøjle, 2,2 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	3.660,-

Prislisten er gældende fra 01.01.2025 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

UK • Ø160 mm (kranarm)

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Komplet med 3 m vertikal flekslange, standardspjæld i sugetragt, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt og vægmontagebeslag.	
	UK-3.0/160	0000101225	UK-kranarm. Ø160 mm, 3 m horisontal rækkevidde.	15.140,-
	UK-4.5/160	0000101226	UK-kranarm. Ø160 mm, 4,5 m horisontal rækkevidde.	16.660,-
	UK-6.0/160	0000101227	UK-kranarm. Ø160 mm, 6,0 m horisontal rækkevidde. Udrustet som UK-3016	18.360,-
	UK-8.0/160	0000101228	UK-kranarm. Ø160 mm, 8,0 m horisontal rækkevidde.	25.800,-

Tilbehør til UK-kranarm

			Hus i kraftigt pladestål. Skovlhjul i aluminium (radialt design). Passer direkte på KUA-, EA-, MSA, LM, FM og UK-sugearme. Ind- og udløb Ø160 mm.	
	FUA-1800 (435)	0000100303	380-420 V, 50 Hz, 0,55 kW, 2.800 omdr./min.	8.065,-
	FUA-2100 (435)	0000100304	380-420 V, 50 Hz, 0,75 kW, 2.800 omdr./min.	10.785,-
	MB-FUA/C1	0000100316	Væg- og loftbeslag til FUA-2100, når den skal anvendes sammen med FM-forlængerarm, MSA eller UK-udsugningskran.	1.075,-
	MPS-1.0-1.6	0328270150	Motorværn med start/stop til FUA-1800. 1.0-1.6 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	875,-
	MPS 1.6-2.5 A	0328270160	Motorværn med start/stop til FUA-2100. 1.6-2.5 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	875,-
	ICE-LC	0000100701	Automatikboks til motorspjæld med justerbar efterløbstid fra 7 sek. til 6 min. Forsyning: 230V, 1-faset. (Spjældmotor LMQ24AX-F, spjæld DTBU-xx, induktiv sensor MCC-05 og kontakthus S-100 bestilles særskilt.)	3.975,-
	SA-24	0000100709	Automatikboks til ventilator og arbejdsbelysning. Forsyning: 400 V, 3-faset. Indbygget transformator 24 V og kontaktor 5,5 kW. (Motorværn MPS-xx bestilles særskilt.)	5.980,-
	SK-5.5/24-160	0000101768	Lyssæt, LED 5,5W/24V. Komplet med kontaktsæt og 10 m spiralkabel.	2.475,-
	SK-300	0000101769	Kontaktsæt med 10 m spiralkabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af LED-lyssæt.	1.915,-
	SLE-30	0000101239	3 m forlængerslange, Ø160 mm, med tragt, håndtag og magnetfod. Tilsluttes til tragthovedet med lynkobling.	4.370,-

