

OLIETÅGEFILTRE




Plymovent® olietågefiltre – produktliste 2021

Prislisten er gældende fra 1.3.2021 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve.
Dansk Procesventilation ApS tager forbehold for fejl, mangler og ændringer.

MistWizard™ olietågefilter



Mekanisk olietågefilter MW

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse
	MW-2	0000100776	MistWizard™ olietågefilter uden ventilator. Selvdrænende filter til luftmængder op til 550 m ³ /t. Velegnet til bearbejdningscentre med maskinkamre på op til 2 m ³ . Filterhuset er udført i epoxy-pulverlakeret stål. Leveres inkl. analog filter-differenstryksmåler 0-1.000 Pa.

Tilbehør til mekanisk olietågefilter MW






Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse
	FUA-1800	0000100303	0,55 kW, 400 V, 50 Hz, 2.800 omdr./min. Hus i kraftigt pladestål. Skovlhjul i aluminium (radialt design). Passer direkte på MW-2 i kombination med MW-FAN-KIT. Ind- og udløb Ø160 mm.
	MB-MW-W	0000100777	Vægbeslag til MW-2 olietågefilter.
	MW-FAN-KIT	0000100778	Ventilatorbeslag til MW-2 olietågefilter. Beregnet til montage af FUA-1800 ventilator direkte på MW-2 olietågefilteret.
	MB-MW/S1	0000100779	Maskinbeslag til MW-2 olietågefilter. Beregnet til montage af MW-2 olietågefilter direkte på bearbejdningscenter. Beslagets højde er 150 mm.
	MB-MW/S2	0000100780	Montagebeslag for MW-2 olietågefilter. Beregnet til montage af MW-2 olietågefilter på PA-110 eller PA-220 montagesøjle.
	MW-INLET	0000100781	Indløb Ø160 mm til tilslutning til spirorør. Fungerer samtidig som forudskiller og har påmonteret drænstud. Leveres inkl. montageskruer.
	MW-OUTLET	0000100782	360° justerbart udløb Ø160 mm. Bruges i forbindelse med recirkulation. NB: Recirkulation er ikke tilladt i Danmark.

Filterelementer til mekanisk olietågefilter MW







Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse
	MW-WRAP/2	0000100293	Forfilter til MW-2 olietågefilter. Selvdrænende (sliddel).
	CART-2	0000100352	Hovedfilter til MW-2 olietågefilter. Coolant-TEC™ filterpatron. Filterareal: 10 m ² (sliddel).

MistEliminator ME-31 – olietågefilter




Modulopbygget olietågefilter ME-31

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse
	ME-31	0000100785	MistEliminator ME-31 er et mekanisk olietågefilter med 4-trins filtrering. Max. luftmængde 3.000 m ³ /t. Leveres inkl. indløbskammer med luftchikane og dræn, indløbslabyrinth, aluminiumsforfilter, posefilter og differenstryksmanometer. Ø250 mm-indløb i begge sider samt bagpå giver fleksibel installation. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 10 liter olieopsamlingsbeholder. NB: Udløbsadapter bestilles særskilt.
	ME-31/2	0000100786	MistEliminator ME-31/2 er en olietågefilterbank bestående af 2 stk. ME-31 med fælles indløbsmodul. Max. Luftmængde 6.000 m ³ /t. Leveres inkl. dræn, indløbslabyrinth, aluminiumsforfilter, posefilter og differenstryksmanometer. Der er mulighed for indløb i begge sider. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 10 liter olieopsamlingsbeholder. NB: Indløb/indløbsblinddæksel og udløbsadaptere/udløbsmanifold bestilles særskilt.
	ME-31/3	0000100787	MistEliminator ME-31/3 er en olietågefilterbank bestående af 3 stk. ME-31 med fælles indløbsmodul. Max. Luftmængde 9.000 m ³ /t. Leveres inkl. dræn, indløbslabyrinth, aluminiumsforfilter, posefilter og differenstryksmanometer. Der er mulighed for indløb i begge sider. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 10 liter olieopsamlingsbeholder. NB: Indløb/indløbsblinddæksel og udløbsadaptere/udløbsmanifold bestilles særskilt.
	ME-31/4	0000100788	MistEliminator ME-31/4 er en olietågefilterbank bestående af 4 stk. ME-31 med fælles indløbsmodul. Max. Luftmængde 12.000 m ³ /t. Leveres inkl. 2 dræn, indløbslabyrinth, aluminiumsforfilter, posefilter og differenstryksmanometer. Der er mulighed for indløb i begge sider. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 2x10 liter olieopsamlingsbeholder. NB: Indløb/indløbsblinddæksel og udløbsadaptere/udløbsmanifold bestilles særskilt.
	ME-31/5	0000100789	MistEliminator ME-31/5 er en olietågefilterbank bestående af 5 stk. ME-31 med fælles indløbsmodul. Max. Luftmængde 15.000 m ³ /t. Leveres inkl. 2 dræn, indløbslabyrinth, aluminiumsforfilter, posefilter og differenstryksmanometer. Der er mulighed for indløb i begge sider. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 2x10 liter olieopsamlingsbeholder. NB: Indløb/indløbsblinddæksel og udløbsadaptere/udløbsmanifold bestilles særskilt.

Tilbehør til ME-31






Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse
	ME-INLET/500	0000100809	Indløb, Ø500 mm. Kan monteres I én eller begge sider på alle ME-filterbanks. Lindab ILU-500 medfølger ikke.
	ME-INLET/COV	0000100810	Blinddæksel, Ø500 mm. Skal monteres, hvis der ikke monteres indløb.
	FF-DUCT/250	0000100811	Udløbsadapter til tilslutning af spirorør Ø250 mm i toppen af alle ME-modulfiltre.
	FF-FAN/S	0000100907	Udløbsadapter til tilslutning af FUA-1300-2100 ventilator i toppen af ME-31.
	FF-FAN/B	0000100906	Udløbsadapter til tilslutning af FUA-3000-4700 ventilator i toppen af ME-31.
	Oilpump-230	0000100822	Olieopsamlingsbeholder med elektronisk membranpumpe 230V og tømmeautomatik.

Filterelementer til ME-31







Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse
	BFME-31-95	0000100188	Posefilter til ME-31 (95%) (sliddel).
	ME-INL/IMP	0000100824	Indløbslabyrint til alle ME-modulfiltre (reserveredel).
	ME-INL/PF	0000100825	Aluminiumsfilter, 680x610 mm, til alle ME-modulfiltre (reserveredel).

MistEliminator ME-32 – olietågefilter





Modulopbygget olietågefilter ME-32

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse
	ME-32	0000100790	MistEliminator ME-32 er et mekanisk olietågefilter med 5-trins filtrering. Max. luftmængde: 3.000 m ³ /t. Leveres inkl. indløbskammer med luftchikane og dræn, indløbslabyrint, aluminiumsforfilter, posefilter, HEPA-filter og differenstryksmanometer. Ø250 mm-indløb i begge sider samt bagpå giver fleksibel installation. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 10 liter olieopsamlingsbeholder. NB: Udløbsadapter bestilles særskilt.
	ME-32/2	0000100791	MistEliminator ME-32/2 er en olietågefilterbank bestående af 2 stk. ME-32 med fælles indløbsmodul. Max. Luftmængde 6.000 m ³ /t. Leveres inkl. dræn, indløbslabyrint, aluminiumsforfilter, posefilter, HEPA-filter og differenstryksmanometer. Der er mulighed for indløb i begge sider. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 10 liter olieopsamlingsbeholder. NB: Indløb/indløbsblinddæksel og udløbsadaptere/udløbsmanifold bestilles særskilt.
	ME-32/3	0000100792	MistEliminator ME-32/3 er en olietågefilterbank bestående af 3 stk. ME-32 med fælles indløbsmodul. Max. Luftmængde 9.000 m ³ /t. Leveres inkl. dræn, indløbslabyrint, aluminiumsforfilter, posefilter, HEPA-filter og differenstryksmanometer. Der er mulighed for indløb i begge sider. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 10 liter olieopsamlingsbeholder. NB: Indløb/indløbsblinddæksel og udløbsadaptere/udløbsmanifold bestilles særskilt.
	ME-32/4	0000100793	MistEliminator ME-32/4 er en olietågefilterbank bestående af 4 stk. ME-32 med fælles indløbsmodul. Max. Luftmængde 12.000 m ³ /t. Leveres inkl. 2 dræn, indløbslabyrint, aluminiumsforfilter, posefilter, HEPA-filter og differenstryksmanometer. Der er mulighed for indløb i begge sider. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 2x10 liter olieopsamlingsbeholder. NB: Indløb/indløbsblinddæksel og udløbsadaptere/udløbsmanifold bestilles særskilt.
	ME-32/5	0000100794	MistEliminator ME-32/5 er en olietågefilterbank bestående af 5 stk. ME-32 med fælles indløbsmodul. Max. Luftmængde 15.000 m ³ /t. Leveres inkl. 2 dræn, indløbslabyrint, aluminiumsforfilter, posefilter, HEPA-filter og differenstryksmanometer. Der er mulighed for indløb i begge sider. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 2x10 liter olieopsamlingsbeholder. NB: Indløb/indløbsblinddæksel og udløbsadaptere/udløbsmanifold bestilles særskilt.

Tilbehør til ME-32






Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse
	ME-INLET/500	0000100809	Indløb, Ø500 mm. Kan monteres I én eller begge sider på alle ME-filterbanks. Lindab ILU-500 medfølger ikke.
	ME-INLET/COV	0000100810	Blinddæksel, Ø500 mm. Skal monteres, hvis der ikke monteres indløb.
	FF-DUCT/250	0000100811	Udløbsadapter til tilslutning af spirorør Ø250 mm i toppen af alle ME-modulfiltre.
	FF-FAN/S	0000100907	Udløbsdapter til tilslutning af FUA-1300-2100 ventilator i toppen af ME-31.
	FF-FAN/B	0000100906	Udløbsadapter til tilslutning af FUA-3000-4700 ventilator i toppen af ME-31.
	Oilpump-230	0000100822	Olieopsamlingsbeholder med elektronisk membranpumpe 230V og tømmeautomatik.

Filterelementer til ME-32







Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse
	BFME-31-95	0000100188	Posefilter til ME-31 (95%) (sliddel).
	HFME-3	0000100186	HEPA-kassettefilter, 22 m ² til alle ME-modulfiltre (99,97%) (sliddel).
	ME-INL/IMP	0000100824	Indløbslabyrinth til alle ME-modulfiltre (reserveredel).
	ME-INL/PF	0000100825	Aluminiumsforfilter, 680x610 mm, til alle ME-modulfiltre (reserveredel).

MistEliminator ME-41 – olietågefilter

Modulopbygget olietågefilter ME-41

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse
	ME-41	0000100795	MistEliminator ME-41 er et mekanisk olietågefilter med 5-trins filtrering. Max. luftmængde 2.000 m ³ /t. Leveres inkl. indløbskammer med luftchikane og dræn, indløbslabyrinth, aluminiumsforfilter, forfilterkassette, finfilterkassette og differenstryksmanometer. Ø250 mm-indløb i begge sider samt bagpå giver fleksibel installation. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 10 liter olieopsamlingsbeholder. NB: Udløbsadapter bestilles særskilt.
	ME-41/2	0000100796	MistEliminator ME-41/2 er en olietågefilterbank bestående af 2 stk. ME-41 med fælles indløbsmodul. Max. Luftmængde 4.000 m ³ /t. Leveres inkl. dræn, indløbslabyrinth, aluminiumsforfilter, forfilterkassette, finfilterkassette og differenstryksmanometre. Der er mulighed for indløb i begge sider. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 10 liter olieopsamlingsbeholder. NB: Indløb/indløbsblinddæksel og udløbsadaptere/udløbsmanifold bestilles særskilt.
	ME-41/3	0000100797	MistEliminator ME-41/3 er en olietågefilterbank bestående af 3 stk. ME-41 med fælles indløbsmodul. Max. Luftmængde 6.000 m ³ /t. Leveres inkl. dræn, indløbslabyrinth, aluminiumsforfilter, forfilterkassette, finfilterkassette og differenstryksmanometre. Der er mulighed for indløb i begge sider. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 10 liter olieopsamlingsbeholder. NB: Indløb/indløbsblinddæksel og udløbsadaptere/udløbsmanifold bestilles særskilt.
	ME-41/4	0000100798	MistEliminator ME-41/4 er en olietågefilterbank bestående af 4 stk. ME-41 med fælles indløbsmodul. Max. Luftmængde 8.000 m ³ /t. Leveres inkl. 2 dræn, indløbslabyrinth, aluminiumsforfilter, forfilterkassette, finfilterkassette og differenstryksmanometre. Der er mulighed for indløb i begge sider. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 2x10 liter olieopsamlingsbeholder. NB: Indløb/indløbsblinddæksel og udløbsadaptere/udløbsmanifold bestilles særskilt.
	ME-41/5	0000100799	MistEliminator ME-41/5 er en olietågefilterbank bestående af 5 stk. ME-41 med fælles indløbsmodul. Max. Luftmængde 10.000 m ³ /t. Leveres inkl. 2 dræn, indløbslabyrinth, aluminiumsforfilter, forfilterkassette, finfilterkassette og differenstryksmanometre. Der er mulighed for indløb i begge sider. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 2x10 liter olieopsamlingsbeholder. NB: Indløb/indløbsblinddæksel og udløbsadaptere/udløbsmanifold bestilles særskilt..

Tilbehør til ME-41






Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse
	ME-INLET/500	0000100809	Indløb, Ø500 mm. Kan monteres I én eller begge sider på alle ME-filterbanks. Lindab ILU-500 medfølger ikke.
	ME-INLET/COV	0000100810	Blinddæksel, Ø500 mm. Skal monteres, hvis der ikke monteres indløb.
	FF-DUCT/250	0000100811	Udløbsadapter til tilslutning af spirorør Ø250 mm i toppen af alle ME-modulfiltre.
	FF-FAN/S	0000100907	Udløbsdapter til tilslutning af FUA-1300-2100 ventilator i toppen af ME-31.
	FF-FAN/B	0000100906	Udløbsadapter til tilslutning af FUA-3000-4700 ventilator i toppen af ME-31.
	Oilpump-230	0000100822	Olieopsamlingsbeholder med elektronisk membranpumpe 230V og tømmeautomatik.

Filterelementer til ME-41







Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse
	OC-1	0000100358	Forfilterkassette til olietåge til alle ME-modulfiltre (sliddel).
	OC-2	0000100357	Finfilterkassette til olietåge til alle ME-modulfiltre (90%) (sliddel).
	ME-INL/IMP	0000100824	Indløbslabyrinth til alle ME-modulfiltre (reservedel).
	ME-INL/PF	0000100825	Aluminiumsforfilter, 680x610 mm, til alle ME-modulfiltre (reservedel).

MistEliminator ME-42 – olietågefilter






Modulopbygget olietågefilter ME-42

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse
	ME-42	0000100800	MistEliminator ME-42 er et mekanisk olietågefilter med 6-trins filtrering. Max. luftmængde 2.000 m ³ /t. Leveres inkl. indløbskammer med luftchikane og dræn, indløbslabyrinth, aluminiumsforfilter, forfilterkassette, finfilterkassette, HEPA-filterkassette og differenstryksmanometer. Ø250 mm-indløb i begge sider samt bagpå giver fleksibel installation. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 10 liter olieopsamlingsbeholder. NB: Udløbsadapter bestilles særskilt.
	ME-42/2	0000100801	MistEliminator ME-42/2 er en olietågefilterbank bestående af 2 stk. ME-42 med fælles indløbsmodul. Max. Luftmængde 4.000 m ³ /t. Leveres inkl. dræn, indløbslabyrinth, aluminiumsforfilter, forfilterkassette, finfilterkassette, HEPA-filter og differenstryksmanometre. Der er mulighed for indløb i begge sider. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 10 liter olieopsamlingsbeholder. NB: Indløb/indløbsblinddæksel og udløbsadaptere/udløbsmanifold bestilles særskilt.
	ME-42/3	0000100802	MistEliminator ME-42/3 er en olietågefilterbank bestående af 3 stk. ME-42 med fælles indløbsmodul. Max. Luftmængde 6.000 m ³ /t. Leveres inkl. dræn, indløbslabyrinth, aluminiumsforfilter, forfilterkassette, finfilterkassette, HEPA-filter og differenstryksmanometre. Der er mulighed for indløb i begge sider. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 10 liter olieopsamlingsbeholder. NB: Indløb/indløbsblinddæksel og udløbsadaptere/udløbsmanifold bestilles særskilt.
	ME-42/4	0000100803	MistEliminator ME-42/4 er en olietågefilterbank bestående af 4 stk. ME-42 med fælles indløbsmodul. Max. Luftmængde 8.000 m ³ /t. Leveres inkl. 2 dræn, indløbslabyrinth, aluminiumsforfilter, forfilterkassette, finfilterkassette, HEPA-filter og differenstryksmanometre. Der er mulighed for indløb i begge sider. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 2x10 liter olieopsamlingsbeholder. NB: Indløb/indløbsblinddæksel og udløbsadaptere/udløbsmanifold bestilles særskilt.
	ME-42/5	0000100804	MistEliminator ME-42/5 er en olietågefilterbank bestående af 5 stk. ME-42 med fælles indløbsmodul. Max. Luftmængde 10.000 m ³ /t. Leveres inkl. 2 dræn, indløbslabyrinth, aluminiumsforfilter, forfilterkassette, finfilterkassette, HEPA-filter og differenstryksmanometre. Der er mulighed for indløb i begge sider. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 2x10 liter olieopsamlingsbeholder. NB: Indløb/indløbsblinddæksel og udløbsadaptere/udløbsmanifold bestilles særskilt.

Tilbehør til ME-42

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse
	ME-INLET/500	0000100809	Indløb, Ø500 mm. Kan monteres I én eller begge sider på alle ME-filterbanks. Lindab ILU-500 medfølger ikke.
	ME-INLET/COV	0000100810	Blinddæksel, Ø500 mm. Skal monteres, hvis der ikke monteres indløb.
	FF-DUCT/250	0000100811	Udløbsadapter til tilslutning af spirorør Ø250 mm i toppen af alle ME-modulfiltre.
	FF-FAN/S	0000100907	Udløbsadapter til tilslutning af FUA-1300-2100 ventilator i toppen af ME-31.
	FF-FAN/B	0000100906	Udløbsadapter til tilslutning af FUA-3000-4700 ventilator i toppen af ME-31.
	Oilpump-230	0000100822	Olieopsamlingsbeholder med elektronisk membranpumpe 230V og tømmeautomatik.

Filterelementer til ME-42

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse
	OC-1	0000100358	Forfilterkassette til olietåge til alle ME-modulfiltre (sliddel).
	OC-2	0000100357	Finfilterkassette til olietåge til alle ME-modulfiltre (90%) (sliddel).
	HFME-3	0000100186	HEPA-kassettefilter, 22 m ² til alle ME-modulfiltre (99,97%) (sliddel).
	ME-INL/IMP	0000100824	Indløbslabyrinth til alle ME-modulfiltre (reserveredel).
	ME-INL/PF	0000100825	Aluminiumsforfilter, 680x610 mm, til alle ME-modulfiltre (reserveredel).