

## PLYMVENT®

clean air at work

# KUA på sugeskinne · Ø160 mm

Meget stor arbejdsradius med "heavy duty"-sugearm på sugeskinne

### Anbefales til:

- Svejsereg – produktion
- Slibestøv – produktion

KUA på sugeskinne er en unik produktkombination, hvor markedets mest robuste og fleksible sugearm er monteret på en skinnevogn, som kører på en sugeskinne.

Med sugeskinnen får du en meget stor arbejdsradius, da KUA-sugearmen kan rotere 360° under skinnen og dermed har sugearmen en rækkevidde på op til 4 meter på hver side af sugeskinnen. Sugeskinnen kan leveres i uendelig længde, hvilket gør KUA på sugeskinne ideel, når der skal produceres eller arbejdes på lange konstruktioner.

KUA-sugearmen har fuldsvejst vægfæste, dobbelt kuglelejeophæng med friktionsbremse og dobbelt fjeder aflastning af inderarmen.

Armen har også et unikt, udvendigt knæled, som er justerbart, en aftagelig metaltragt, som kan vinkles 110° i alle retninger, og 360°s håndtagring, som gør det nemt at betjene sugearmen fra alle vinkler.

### Funktioner:

- Monteret på sugeskinne
- Skinnevognsfæste med dobbelt kuglelejeophæng og friktionsbremse, der giver 360°s drejning, meget stor arbejdsradius og lang levetid
- 360°s håndtagring, der gør nemt at betjene sugearmen fra alle vinkler
- Glatte aluminiumsrør, der giver maksimal luftgennemstrømning, lavt tryktab, lavt støjniveau og reducerer den samlede vægt

### Tilbehør:

- Forlængerslanger med lyn-kobling



### Tekniske data:

KUA-2:	2 m
KUA-3:	3 m
KUA-4:	4 m
Arbejdsradius:	2, 3 eller 4 meter, 360°
Rørdiameter:	160 mm
Anbef. luftmængde:	800-1.200 m <sup>3</sup> /t
Maks. luftmængde:	1.400 m <sup>3</sup> /t